GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS		MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRAS PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS		MEMORIAL/SAF/DMB 0001
TÍTULO: Memorial Descritivo para Obras/Programa Farmácia de Todos – Unidade Convencional 100m²				1 de 7
DATA DE ELABORAÇÃO: 13/06/2009	DATA DA ULTIMA REVISÃO: 18/04/2016		DATA DA PROXÍMA REVISÃO: 18/04/2017	Nº DE REVISÕES REALIZADAS: 07
DISTRIBUIÇÃO: ELABORADO POR:			NÚMERO DE CÓPIAS: Não se aplica	
ÁREA /DIRETORIA: Diretoria de Medicamentos Básicos			NOME DOS RESPONSÁVEIS: Luís Moreira	
ATUALIZADO POR:				
ÁREA: Diretoria de Medicamentos Básicos			NOME DOS RESPONSÁVEIS: Ana Karina Ladeira Gomes	
APROVADO POR:				
DIRETORIA: Diretoria de Medicamentos Básicos			NOME DOS RESPONSÁVEIS: Nivaldo César de Souza Júnior	
HOMOLOGADO POR:				
ÁREA: Diretoria de Medicamentos Básicos			NOME DOS RESPONSÁVEIS: Nivaldo César de Souza Júnior	

OBJETIVO:

Estabelecer os procedimentos acerca dos materiais e acabamentos a serem utilizados nas obras das Unidades Integrantes do Programa Farmácia de Todos.

Garantir que o município parceiro execute o projeto arquitetônico padrão conforme estabelecido, tendo em vista que o não comprimento das especificações pode acarretar a inutilização da edificação da Unidade do Programa Farmácia de Todos.

Subsidiar o município parceiro na realização do processo licitatório para as obras de construção da Unidade do Programa Farmácia de Todos.

1. CAMPO DE APLICAÇÃO:

Este Memorial Descritivo deverá ser utilizado, obrigatoriamente, nos processos licitatórios para as obras das Farmácias nos municípios contemplados pelo Programa Farmácia de Todos.

2. **DEFINIÇÕES, SIGLAS E SÍMBOLOS:**

SAF – Superintendência de Assistência Farmacêutica.

SES-MG - Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

FDT – Farmácia de Todos.



MEMORIAL/SAF/DMB 0001

Memoria Descritivo para Obras/Programa Farmácia de Todos - Unidade Convencional 100m²

2 de 7

4. RESPONSABILIDADES:

Apesar desse memorial ter sido elaborado/disponibilizado pela SAF/SES-MG, o mesmo deverá ser conferido pelo responsável pelo processo licitatório nos municípios contemplados pelo Programa.

Quaisquer alterações dos projetos e/ou das especificações deverão ser comunicadas, via ofício, para prévia aprovação da Diretoria de Medicamentos Básicos. Como todo o mobiliário e equipamentos são adquiridos considerando o projeto arquitetônico padrão, quaisquer alterações, por mínimas que sejam, poderão acarretar a inutilização da edificação da farmácia.

Para caracterização da similaridade para trocas de materiais especificados, consideraremos: Qualidade, Forma, Acabamento, Cor ou Padronagem. Independente de quaisquer padronizações, o imóvel deve oferecer estrutura que atenda às exigências sanitárias, de segurança e de acessibilidade previstas na legislação e normas vigentes (ABNT, Leis Federias, Estaduais e Municipais).

5. DESCRIÇÃO:

5.1 - ESCOLHA DO TERRENO

Para a escolha do terreno apropriado deve-se considerar alguns fatores essenciais como:

- Acesso direto à via Pública: tem como objetivo facilitar o acesso da população e dos medicamentos;
- Topografia: terrenos com inclinações elevadas não são recomendados, pois necessitam de uma maior adequação do projeto padrão (fundações, escadas e rampas). Tais adequações influenciam diretamente no orçamento geral da edificação. Lembramos que para garantir o acesso de pessoas portadoras de necessidades especiais, deve-se sempre evitar a construção de escadas e rampas com inclinações superiores às recomendas em normas;
- **Dimensões:** o projeto padrão foi baseado em um lote com aproximadamente 10,90 metros de frente por 18,40 metros de profundidade. Não será permitida a implantação da edificação em terrenos menores. Considerar os afastamentos laterais e de fundos (entre a edificação e as divisas do terreno) de pelo menos 1,50 metros e 2,20 metros, respectivamente. Havendo outras edificações inseridas no mesmo



MEMORIAL/SAF/DMB 0001

Memoria Descritivo para Obras/Programa Farmácia de Todos - Unidade Convencional 100m²

3 de 7

terreno, considerar o afastamento entre as mesmas (para paredes com janelas ou portas) de pelo menos 3,00 metros. Assim garantimos a salubridade (boa iluminação e ventilação) dos ambientes e dos trabalhadores.

5.2 – MEMORIAL DESCRITIVO

Para garantir uma maior durabilidade e excelência em qualidade todos os materiais e equipamentos empregados da construção deverão obedecer às Normas da ABNT, Inmetro ou outro instituto de pesquisa que por ventura possa a vir definir as características básicas de qualidade, durabilidade e segurança.

Segue abaixo descrição dos ambientes (conforme projeto arquitetônico padrão) com seus respectivos acabamentos e especificações:

- Passeios externos e internos:

Não poderão possuir degraus ou desníveis que dificultem a locomoção de portadores de necessidades especiais. O acabamento deverá ser em material antiderrapante, resistente e capaz de garantir a formação de uma superfície contínua, sem ressalto ou depressão. É vetado o uso de pedra polida, marmorite, pastilhas, cerâmicas lisas e cimentado liso (natado). Para pisos cimentados, considerar pintura na cor grafite ou verde concreto, com tinta específica para piso.

- Pintura Externa:

De acordo com o projeto de arquitetura padrão, tendo com referência a perspectiva da edificação e conforme abaixo:

Para Projeto Arquitetônico com modelo de fachada Contemporânea:

Para os muros laterais, marquise e volume texturizado, pintura acrílica verde – ref.: "Capim Limão" - 10GY 71/180 coral. No restante pintura acrílica Branco Neve.

Para Projeto Arquitetônico com modelo de fachada Histórica:

Para os muros laterais, barrado frontal e elementos decorativos (cornijas, frisos, falsos pilares - ver perspectiva), pintura acrílica verde – ref.: "Capim Limão" 10GY 71/180 coral. Para a porta frontal de madeira pintura esmalte verde - ref.: "Capim Limão" - 10GY 71/180 coral. No restante, pintura acrílica Branco Neve.

MEMORIAL/SAF/DMB 0001

Memoria Descritivo para Obras/Programa Farmácia de Todos - Unidade Convencional 100m²

4 de 7

- Sala de Espera, Recepção e Circulação:

Piso:

Porcelanato 45x45 cm. Referência: Mozart Ice - Eliane ou similar

Rodapé:

Granito com 7 cm de altura.

Teto:

Gesso: Pintura acrílica branca sobre camada de regularização em massa corrida comum.

Parede:

Pintura acrílica branca sobre camada de regularização em massa corrida comum.

Esquadrias:

Em vidro temperado verde 10 mm e perfil em alumínio natural fosco. Conforme quadro de esquadrias no Projeto Arquitetônico Padrão.

Observação:

Atentar para a execução do Forro de Gesso Acartonado – FGA – na sala de espera, assim como o detalhe para iluminação conforme Projeto Arquitetônico Padrão. Utilizar luminária de embutir com acabamento em acrílico leitoso e perfil cantoneira de alumínio.

- I.S. público, I.S. funcionários, copa, depósito de resíduos sólidos e D.M.L.:

Piso:

Porcelanato 45x45 cm. Referência: Mozart Ice - Eliane ou similar

Rodapé:

Sem rodapé.

Teto:

Laje: Pintura acrílica branca sobre camada de regularização em massa corrida acrílica.

Parede:

Azulejo branco (20x20) cm até completar 8 fiadas inteiras (h=160 cm) ou azulejo branco (15x15) cm até completar 11 fiadas inteiras (h=165 cm). Acima pintura acrílica branca sobre camada de regularização em massa corrida acrílica.



MEMORIAL/SAF/DMB 0001

Memoria Descritivo para Obras/Programa Farmácia de Todos — Unidade Convencional 100m²

5 de 7

Esquadrias:

Em alumínio natural fosco com vidro miniboreal 4 mm nos I.S., depósito de resíduos sólidos e D.M.L. e liso 4 mm na copa. Conforme quadro de esquadrias no Projeto Arquitetônico Padrão.

Observação:

Nas portas das I.S., depósito de resíduos sólidos e D.M.L, prever instalação de mola hidráulica. Ref.:Dorma MA200 branca.

- Almoxarifado:

Piso:

Porcelanato 45x45 cm. Referência: Mozart Ice - Eliane ou similar

Rodapé:

Sem rodapé.

Teto:

Laje: Pintura acrílica branca sobre camada de regularização em massa corrida comum.

Parede:

Pintura acrílica branca sobre camada de regularização em massa corrida comum.

Esquadrias:

Em alumínio natural fosco com vidro liso de 4 mm, conforme Projeto Arquitetônico Padrão.

- Sala de Assistência Farmacêutica:

Piso:

Porcelanato 45x45 cm. Referência: Mozart Ice – Eliane ou similar.

Rodapé:

Em granito com 7 cm de altura.

Teto:

Laje: Pintura acrílica branca sobre camada de regularização em massa corrida comum.

Parede:

Pintura acrílica branca sobre camada de regularização em massa corrida comum.



MEMORIAL/SAF/DMB 0001

Memoria Descritivo para Obras/Programa Farmácia de Todos – Unidade Convencional 100m²

6 de 7

Esquadrias:

Em alumínio natural fosco e vidro liso 4 mm para janela externa e em vidro temperado incolor 8 mm para janela com a sala de espera, conforme projeto arquitetônico padrão.

Observação:

O Vidro temperado, da esquadria da Sala de Assistência Farmacêutica/ Sala de Espera, deverá ser fixo e sem nenhuma abertura.

6. OBSERVAÇÕES:

- Contrapiso: executar em toda área de piso com espessura mínima 8 cm.
- **Alvenaria:** espessura conforme Projeto Arquitetônico Padrão. Acabamento reboco paulista (massa única), emassamento e pintura. Não utilizar gesso como revestimento. Em se tratando de alvenaria estrutural seguir especificações conforme projeto específico, atentando para os espaçamentos das juntas horizontais e verticais.
- **Pé-direito:** atentar para a altura padrão do pé-direito de 3,5 metros. Este valor foi dimensionado para permitir a instalação do Forro de Gesso Acartonado com a iluminação embutida e garantir uma maior ventilação no interior do estabelecimento.
- Estruturas (Fundação, Cintamentos, Pilares, Vigas e Lajes): Conforme projeto e especificações do Projeto de Estrutural. Atenção para a altura da marquise, definida para poder abrigar a placa de identificação externa, ver Projeto Arquitetônico Padrão.
- Cobertura: Calha em concreto, impermeabilizada com manta-asfáltica e largura de 70 cm (definida para facilitar a instalação e manutenção do telhado e do equipamento de ar condicionado). Não será permitida a instalação de calha galvanizada. Telha em fibrocimento ondulada 6 mm (ref.: Brasilit ou Eternit) com suportes conforme especificações técnicas do fabricante. Rufos em chapa galvanizada #24, instalado em toda extensão da platibanda, com acabamento em pintura esmalte branco sobre fundo preparador para galvanizados. Para proteção da platibanda (rufo chapéu) utilizar pedra com pingadeira mínima de 2 cm de ambos os lados ou elemento pré-moldado de concreto com espessura máxima de 3



MEMORIAL/SAF/DMB 0001

Memoria Descritivo para Obras/Programa Farmácia de Todos – Unidade Convencional 100m²

7 de 7

cm na borda da pingadeira. Considerar pintura na parte interna da platibanda. Volume para a instalação da caixa d'água - 500L em fibra de vidro ou polietileno. Ref.: Fortlev – deverá permanecer aberto para possibilitar a instalação da Condensadora do ar-condicionado, ver Projeto Arquitetônico Padrão.

- Forro Falso: Forro de Gesso Acartonado (FGA) com perfil galvanizado (pintado de branco sobre fundo preparador para galvanizado) para junta de dilatação em todo o perímetro do forro. Forro com acabamento liso e pronto para emassamento e pintura (acrílica branca). **Não será permitido o uso de forro em placa de gesso.**
- **Rejuntamento:** Para rejuntamento do piso porcelanato, considerar juntas com espessura máxima de 3mm e rejunte epóxi de acordo com a cor e acabamento do piso.
- **Portas:** Todas as portas de madeira deverão receber camada de regularização em massa e pintura esmalte brancas.
- **Esquadrias:** Todas as esquadrias e perfis em alumínio deverão possuir acabamento anodizado natural fosco.
- Porta de acesso lateral, escada de marinheiro, grades (quando existir) ou outros componentes metálicos deverão ser pintados com tinta para proteção (tipo: zarcão) e pintura esmalte branca.